

## Das Schleifen:

Der Schliff erfolgt in Schleifbahnen, die sich rechts und links aneinander reihen. Jede Schleifbahn entspricht einem gleichmäßigen Vorwärts- und einem Rückwärtsschliff – ohne Versatz auf derselben Spur – und erfordert, dass die Schleifwalze dabei immer angehoben und abgesenkt wird. Das Anheben ist vor allem beim Wechsel zwischen Vorwärts- und Rückwärtsschliff erforderlich, um zu verhindern, dass Sie sich eine Vertiefung in den Boden arbeiten. Aufgrund der Beschaffenheit der Maschine bleibt ein Teil des Bodens zur Wand ungeschliffen. Dementsprechend muss die Maschine hier um 180 Grad gedreht werden, um die verbliebene Fläche genauso wie auf der anderen Seite zu bearbeiten. Achten Sie dabei besonders auf einen ansatzfreien Übergang zu Ihrer bereits geschliffenen Fläche.

## Die Schleifkörnung:

Der Schliff des Fußbodens wird in mehreren Schleifgängen durchgeführt, bei dem immer die gesamte Fläche geschliffen werden muss. Die Feinschliffe dienen ausschließlich der Beseitigung der Schleifspuren des Grobschliffs.

Je nach Parkett-Verlegeart ist eine unterschiedliche Schleifrichtung erforderlich. Bitte lassen Sie sich hierzu in Ihrem Rentas Service-Center ausführlich beraten.



Schleiffolge bei Parkett



Schleiffolge bei alten, stark verschmutzten Dielen

## Mit dem richtigen Werkzeug ist die Parkettrenovierung ideal für Selbstermacher



### Wissenswertes zur Vorbereitung:

- Das Tapezieren und Streichen der Decken sollte abgeschlossen sein.
- Die Auflage des vorhandenen Fußbodenbelags muss ausreichend dick sein.
- Entfernen Sie die Sockelleisten.
- Versenken Sie alle hervorstehenden Nägel/Stifte.
- Fixieren Sie ggf. lose Parkettstäbe.
- Saugen Sie den Fußboden vor Schleifbeginn gründlich ab.

### Ihr Rentas Service-Center vor Ort:



# ...und Ihr Parkett wird wieder wie neu!

## Mit dem richtigen Werkzeug funktioniert es problemlos



Rentas  
TIPP

Schneller, leichter, günstiger mit Profimaschinen!



# Schneller, besser, leichter – mit Profimaschinen!

Tellerschleifer Ø ca. 400 mm



Der Tellerschleifer zeigt sich zuverlässig im Fein- und Zwischenschliff bei Parkett und Kork sowie beim Polieren von Hartböden.

**Schleifmittel auf Anfrage.**

Technische Daten:

**Bona®**

Leistung:	1 kW / 230 V
Drehzahl:	150 U/min
Schleifscheibenmaß:	Ø ca. 400 mm
Körnung:	K 16 - 150
Gewicht:	32 kg

Parkettwalzenschleifer



Der wendige und kompakt gebaute Parkettschleifer ist für alle Parkett- und Dielenböden geeignet. Er verfügt über eine sehr wirksame Staubabsaugung und eine elektronische Anlaufstrombegrenzung. Das Endloschleifband ist leicht und schnell zu wechseln, wobei sich der Bandlauf von selbst zentriert.

**Schleifmittel auf Anfrage.**

Technische Daten:

**Bona®**

Leistung:	2,2 kW / 230 V
Walzendrehzahl:	2.100 U/min
Schleifbreite:	200 mm
Körnung:	K 16 - 120
Gewicht:	65,5 kg

Randschleifer Ø 180 mm



Der Randschleifer ist zum Schleifen von Fußbodenrändern, Nischen, Ecken und Treppen besonders gut geeignet, da die integrierte leistungsstarke Leuchte das Schleifen selbst an schlecht sichtbaren Stellen ermöglicht. Zudem verfügt dieser Randschleifer über eine sehr wirksame Staubabsaugung und eine elektronische Anlaufstrombegrenzung.

**Schleifmittel auf Anfrage.**

Technische Daten:

**Bona®**

Leistung:	2 kW / 230 V
Drehzahl:	3.000 U/min
Schleifscheiben:	Ø 178 mm
Gewicht:	14,5 kg